

Art. nr. (NAV)	88931
Prijslijst	Indoor pagina 104 / punt 2 lijmen
Productomschrijving A (NAV)	Lugato Professionel LP 420 by ARDEX,
Inhoud	25 kg zak
Toepassing	Binnen en buiten Wand en vloer ook voor onderwater
Voor het verlijmen van	Keramische tegels** en platen op cementgebonden verwarmde dekvloeren, gipsgebonden bouwplaten, bv. gipsfaserplaten en andere in de bouw gebruikelijke ondergronden. Isolatieplaten van hardschuim en minerale vezels, tegelementen (hardschuim-isolatieplaten met mortelbekleding aan beide zijden). Om tegels te lijmen op NATTE RUIMTEAFDICHTING 310. ** verlijmen van tegels tot max. 90x90 cm Advies: Butter-Floating methode
Verbruik	3x3x3 mm = ca. 1,3 kg/m ² = ca. 19 m ² p/25kg zak 4x4x4 mm = ca. 1,7 kg/m ² = ca. 15 m ² p/25kg zak 6x6x6 mm = ca. 2,5 kg/m ² = ca. 10 m ² p/25kg zak 8x8x8 mm = ca. 3,6 kg/m ² = ca. 7 m ² p/25kg zak
Benodigde hoeveelheid water	0,26 liter water op 1 kg poeder
verwerkingstijd	4-5 uren
verwerkingstemperatuur	5-25 graden

Lugato Professionel LP 420



Michel Oprey & Beisterveld